

現在取り扱い停止中です

Product  
Specification

oe10-102

pan & tilt

Multi-purpose pan & tilt

oe10-102



- 耐久性に優れたコンパクトなデザイン
- 高精度なギア
- デジタル、アナログ操作制御

入力電圧 12~24VDC  
最大電流 2.8A/軸  
最大出力トルク P&T 30~35Nm

動作仕様 12~V24DC(110VAC)直接入力制御  
RS485orRS232 シリアル制御

回転速度 13~30° /秒  
耐圧水深 6000m

動作温度 -5°C~+40°C  
保管温度 -20°C~+60°C

最大負荷 25 kg (大気中)  
寸法 高さ 169 mm×長さ 150 mm×直径 152 mm  
材質 ステンレス  
空中重量 9.5 kg  
水中重量 7.6 kg  
圧力コネクタ 内蔵  
コネクター Burton 5506-2008 又は Subconn BH 8M



<お問い合わせ先>

**MARIMEX JAPAN K.K.**  
MARIMEX マリメックスジャパン株式会社  
<http://www.marimex.co.jp/> e-mail: [mkid@marimex.co.jp](mailto:mkid@marimex.co.jp)  
TEL : (03)5674-5527 FAX : (03)5674-5538  
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-9-12 7階A

現在取り扱い停止中です

Product  
Specification

oe10-103

pan & tilt

Multi-purpose rotator

oe10-103



- 耐久性に優れたコンパクトなデザイン
- 高精度なギア
- デジタル、アナログ操作制御

入力電圧 12~24VDC  
最大電流 2.8A  
最大出力トルク 30~35Nm

動作仕様 12~24VDC(110VAC)直接入力制御  
RS485orRS232 シリアル制御

回転速度 13~30° /秒  
耐圧水深 6000m

動作温度 -5°C~+40°C  
保管温度 -20°C~+60°C

最大負荷 25 kg (大気中)  
寸法 長さ 133 mm × 直径 108 mm  
材質 ステンレス

空中重量 5.5 kg  
水中重量 4.5 kg

圧力コネクタ 内蔵  
コネクタ Burton 5506-2008 又は Subconn BH 8M



<お問い合わせ先>

 **MARIMEX JAPAN K.K.**  
マリメックスジャパン株式会社  
<http://www.marimex.co.jp/> e-mail:mjkid@marimex.co.jp  
TEL : (03)5674-5527 FAX : (03)5674-5538  
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-9-12 階A