

SubVIS | PILOT

SUBSEA VISUAL INTELLIGENCE SYSTEM

Imenco社製 SubVIS Pilot IP Camera



- ▶ HD Ethernet 1080p @ 60Fps低遅延のビデオストリーミング
- ▶ Imenco設計の強力な組込み式コンピュータ
- ▶ 高度な画像補正機能
- ▶ OSD、録画、スナップショットを備えたスマートビューストリーミング
- ▶ 統合スナップショット、タイマー機能
- ▶ 標準ビデオストリーミングプロトコル RTSP / RTP
- ▶ カメラ制御とHTTP設定コマンド
- ▶ ビデオタイムスタンプロギング



SubVIS | PILOT

SUBSEA VISUAL INTELLIGENCE SYSTEM

イーサネット通信: 100/1000Mbit TP

イーサネットビデオストリーミングプロトコル: RTSP/RTP、UDP、ユニキャスト/マルチキャスト

イーサネット制御プロトコル: HTTP

ビデオフォーマット: H.264 AVC最大40Mbps

ビデオ解像度: 1080p @ 60/50/30 / 25, 720p @ 60/50/30/25

光学部: 水補正ドームレンズシステム

待ち時間: -115ms

内部9軸MEMS IMUセンサー:

- ・3軸: ジャイロスコープ
- ・3軸: 加速度計
- ・3軸: 磁力計

追加インターフェース:

- ・RS232&RS485
- ・2xGPIO



寸法	Φ79/74x238(mm)
光学ズーム	10倍
フロントポートレンズ側	ドーム式もしくは水平式
水中時1080pワイドズーム	ドーム式TBD/ 水平式TBD
耐圧容器	チタン製
深度定格	6,000msw
標準コネクタ	Subconn DBCR2013M/5506-1508/SeaNet
要求電力	24VDC/15W
空中重量	2.6(kg)
水中重量	1.5(kg)

