

## SubConn® Circular Mini 1 ピン

### コネクタ仕様

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 定格電圧      | 600 V DC/AC rms             |
| 定格電流      | 10 A                        |
| 絶縁抵抗      | > 200 Mohm                  |
| 接触抵抗      | < 0.01 ohm                  |
| 水中着脱      | > 500                       |
| 水中温度定格    | - 4 to 60°C, 25 to 140°F    |
| 空气中温度定格   | - 40 to 60°C, - 40 to 140°F |
| 保管温度定格    | - 40 to 60°C, - 40 to 140°F |
| 設計上の深度定格  | 1,400 bar, 20,000 psi       |
| テスト済み深度定格 | 800 bar, 11,600 psi         |

### 素材仕様

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| コネクタ本体          | クロロプレンゴム                          |
| 接触部分(ピン)        | 金メッキ真鍮製-UNSC36000                 |
| ロッキングスリーブ       | POM                               |
| インラインケーブル(60cm) | 18AWG0.82mm <sup>2</sup> クロロプレンゴム |

### インラインケーブルのカラーコード

1. 黒

### 設計上ケーブル外径(OD)

クロロプレンゴムケーブル 0.142", 3.6mm




ILMIF




ILMIM





OMM1F




OMM1M



DCM1F



DCM1M



DLSM1-F



DLSM1-M



画像情報:

ミリ単位の大きさ (1mm=0.03937inch)

インチ単位の大きさ (1inch=25.4mm)

3rd edition 11

| No. | カテゴリ     | ピン数 | 2nd表記                                      | 3rd表記                     | 備考                       |
|-----|----------|-----|--|---------------------------|--------------------------|
| 1   | Circular | 1   | 600 V AC rms<br>DC: 85% of above AC rating | 600 V DC/AC rms           | 単位の変更                    |
| 2   | Circular | 1   | Depth rating                               | Design depth rating       | 設計上の耐深                   |
| 3   | Circular | 1   |  | Qualified pressure tested | 耐圧試験実績(800bar, 11600psi) |
| 4   | Circular | 1   | Delrin                                     | POM                       | 材質の変更                    |
| 5   | Circular | 1   | Inline cable                               | Inline cable(60cm, 2ft)   | 詳細化                      |